

FICHA
TÉCNICA
DATA SHEET

Carro elevador con Raíles de Acero Inox.

Referencias: FP000049 + FP000109



www.hygeco.com





Carro elevador eléctrico



Referencias: FP000049 + FP000109





1. Descripción del producto

El carro elevador eléctrico es una parte esencial del equipamiento de un hospital o de una funeraria. Permite el traslado de cadáveres desde la sala de conservación hasta un carro de preparación o presentación, así como hasta una mesa de autopsias. El modelo presentado es un carro elevador eléctrico fabricado en acero inoxidable y equipado con un cilindro silencioso y una batería cuyo cargador funciona con la red eléctrica de 230 V 50/60 Hz. Está diseñado para bandejas de cadáveres con ruedas. Su estructura de doble cruceta, para camillas con ruedas, está mecanosoldada y ensamblada con tuercas de acero inoxidable y separadas por arandelas de nylon. Todas las uniones están totalmente forradas para evitar la ovalización de los ejes y el desgarramiento del metal.

2. Datos técnicos:

Largo:	1952 mm
Ancho:	635 mm
Altura mínima:	320 mm
Altura máxima:	1840 mm
Peso neto:	100 kg
Compatible con bandejas:	Con ruedas - referencias: MC000607, MC000611, FP000061, FP000062, MC000609, MC000610
Capacidad de carga:	150 kg
Material de fabricación:	Acero inoxidable
Ruedas:	Ø 100 mm de goma gris anti-marcas
Tipo de elevación:	Eléctrica con parada de emergencia
Batería:	24 VDC, 1 x 2.9 Ah - aprox. 40 elevaciones



El carro eléctrico está equipado con un asa de maniobra con dos empuñaduras ergonómicas de goma. Robusto y fácil de manejar gracias a sus 4 ruedas giratorias (2 con freno), mejora considerablemente las condiciones de trabajo del operario. Los raíles guía de acero inoxidable (grosor 30/10) están equipadas con un sistema de bloqueo de bandejas para garantizar una manipulación segura.



El sistema de subida/bajada se realiza con control remoto con cable impermeable y gancho. Se maneja fácilmente tanto por diestros como por zurdos. El mando a distancia tiene un sólido grado de protección contra la penetración IPX6. El carro está equipado con un botón de parada de emergencia que detiene inmediatamente cualquier operación en curso.

3. Uso recomendado

Nuestros carros están diseñados para mover y colocar camillas. Están pensados para su uso en suelos horizontales o con una pendiente máxima del 3%. Nuestros carros no están diseñados para soportar más cargas que las de las camillas.

4. Embalaje

Un pallet L/I/H: **2200 x 750 x 1200 mm** Peso bruto: **120 kg**

El carro se entrega sobre un pallet en una caja de cartón destinada a protegerlo durante el transporte. El transporte no requiere precauciones especiales, pero debe realizarse con cuidado para evitar golpes o vuelcos. **El pallet no es remontable.**

5. Marcado CE / Normas / ISO

Hygeco International products posee la certificación ISO 9001: 2015 registrada con el nº FR084950-1 válida hasta el 18 de diciembre de 2026.

Certificamos que nuestros productos se acondicionan, envasan y etiquetan de conformidad con las normas de acuerdo con nuestra carta interna y teniendo en cuenta los requisitos específicos de nuestros clientes.



6. Plano del carro elevador

